

CENNÍK 2019



ZÁKLADNÉ PREVEDENIE • CETRIS® BASIC • CETRIS® PLUS

* Základná cena sa vzťahuje na celú dosku o rozmeroch 3350 x 1250 mm

PLATNOSŤ OD 1.1.2019

Hrúbka dosky mm	Základná cena*			Parametre balenia		
	CETRIS® BASIC		CETRIS® PLUS	ks na palete	m ² na palete	m ³ na palete
	€/m ²	€/1tab	€/m ²	Orientačná hmotnosť dosiek vrátane palety v kg	Orientačná hmotnosť celej dosky v kg	Orientačná hmotnosť 1 m ² dosky v kg
8	8,56	35,85	16,39	60 2894	251,25 47,57	2,01 11,36
10	9,61	40,24	17,40	45 2716	188,44 59,46	1,88 14,20
12	10,58	44,30	18,28	40 2894	167,50 71,36	2,01 17,04
14	12,52	52,43	20,02	35 2954	146,56 83,25	2,05 19,88
16	14,23	59,59	21,54	30 2894	125,63 95,14	2,01 22,72
18	16,12	67,50	23,21	25 2716	104,69 107,03	1,88 25,56
20	17,88	74,87	24,84	25 3013	104,69 118,93	2,09 28,40
22	19,92	83,42	26,65	20 2656	83,75 130,82	1,84 31,24
24	21,38	89,53	28,00	20 2894	83,75 142,71	2,01 34,08
26	23,10	96,73	29,52	20 3132	83,75 154,60	2,18 36,92
28	25,33	106,07	31,56	15 2537	62,81 166,50	1,76 39,76
30	26,93	112,77	32,99	15 2716	62,81 178,39	1,88 42,60
32	28,57	119,64	34,45	15 2894	62,81 190,28	2,01 45,44
34	48,51	203,14	50,59	15 3073	62,81 202,17	2,14 48,28
36	52,16	218,42	53,83	10 2181	41,88 214,07	1,51 51,12
38	54,87	229,77	56,14	10 2300	41,88 225,96	1,59 53,96
40	57,54	240,95	58,43	10 2419	41,88 237,85	1,68 56,80

Uvedené ceny sú bez DPH,
 výdajné sklady: Nitrianske Pravno, Stupava

www.cetris.sk

CETRIS® BASIC - cementotriesková doska CETRIS® základného výrobného rozmeru 3350 x 1250 mm s hladkým cementovo šedým povrchom a triedou reakcie na oheň A2.

CETRIS® PLUS - cementotriesková doska základného výrobného rozmeru 3350 x 1250 mm opatrená základným náterom bielej farby. Farebný základný náter je riešený individuálne za príplatok. Výroba na objednávku. V cene za m² nie sú zahrnuté žiadne služby.



Technické poradenstvo, ponuky : p. Fantuzzi, tel.: +421 903 751 590, e-mail: fantuzzi@bauintegra.sk

Fakturačná adresa: Bauintegra s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Prevádzka: Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno, tel.: 046/544 77 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava č.ú. SK04 0200 0000 0037 0409 1151 IČO: 50 424 165, IČ DPH: SK 2120319619, DIČ: 2120319619

CENNÍK 2019



FAREBNÉ PREVEDENIE • CETRIS® FINISH • CETRIS® AKUSTIC

* Uvedené ceny sú platné pri odbere min. množstva 50m² jedného odtieňa.

** Uvedené ceny sú platné pri odbere menšom než 50m² jedného odtieňa.

PLATNOSŤ OD 1.1.2019

Hrúbka dosky mm	CETRIS® FINISH, LASUR odtieň A		CETRIS® FINISH, LASUR odtieň B		CETRIS® AKUSTIC	CETRIS® AKUSTIC FINISH LASUR	
	* nad 50m	** do 50m	nad 50m	do 50m		odtieň A	odtieň B
	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²
8	--	--	--	--	20,33	53,08	62,69
10	42,97	73,16	51,57	81,93	26,50	59,19	70,51
12	44,30	74,16	53,15	83,07	--	--	--
14	47,00	76,12	56,43	85,25	--	--	--
16	49,25	77,80	59,11	87,12	--	--	--
18					--	--	--
20					--	--	--
22					--	--	--
24					--	--	--
26					--	--	--

PROFILOVANÉ PREVEDENIE • CETRIS® PROFIL • CETRIS® PROFIL PLUS • CETRIS® PROFIL FINISH

Hrúbka dosky mm	CETRIS® PROFIL €/m ²	CETRIS® PROFIL PLUS		CETRIS® PROFIL FINISH, LASUR		
		Jednovrstvý náter lícová strana, rub. hrana		nad 50m	do 50m	nad 50m
	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²
10	11,96	20,78	46,46	78,31	57,17	85,46
12	13,17	21,93	48,06	79,76	58,40	86,67

Uvedené ceny sú bez DPH
 výdajné sklady: Nitrianske Pravno, Stupava

www.cetris.sk

CETRIS® PROFIL - cementotriesková doska ktorej povrch tvorí reliéf imitujúci štruktúru dreva, bridlice.

CETRIS® FINISH (PROFIL FINISH) - cementotriesková doska opatrená akrylátovou povrchovou úpravou, vhodná ako plášť odvetraných fasádnych systémov. Dosky CETRIS® FINISH dodávame v rozmeroch dľa prania zákazníka (max. 1250 x 3350 mm). Dosky môžu mať predvŕtané upevňovacie otvory a upravené hrany. Výroba na objednávku - minimálne celkové množstvo je 50 m². V cene za m² sú predvŕtané upevňovacie otvory a upravené hrany.

CETRIS® PROFIL PLUS - cementotriesková doska základného výrobného rozmeru 3350 x 1250 mm, ktorej povrch tvorí reliéf imitujúci štruktúru dreva, bridlice, opatrené základným

náterom bielej farby. Farebný základný náter je riešený individuálne za príplatok. Výroba na objednávku. V cene za m² nie sú zahrnuté žiadne služby.

CETRIS® AKUSTIC je cementotriesková doska vyrábaná opracovaním základného typu dosky CETRIS® BASIC vyvŕtaním pravidelných otvorov. Touto úpravou je mimo stávajúcich vysokých mechanických parametrov dosiahnuté aj zlepšenie akustických vlastností. Ak plná základná doska CETRIS® vyniká predovšetkým vysokou hodnotou vzduchovej nepriezvučnosti, vŕtaná doska slúži ako pohitívny akustický obklad. Základný formát dosky CETRIS® AKUSTIC je 1250 x 625 mm.



Technické poradenstvo, ponuky : p. Fantuzzi, tel.: +421 903 751 590, e-mail: fantuzzi@bauintegra.sk

Fakturačná adresa: Bauintegra s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Prevádzka: Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno, tel.: 046/544 77 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava č.ú. SK04 0200 0000 0037 0409 1151 IČO: 50 424 165, IČ DPH: SK 2120319619, DIČ: 2120319619

Hrúbka	CETRIS® PD	CETRIS® PDB	Približná hmotnosť	Približná hmotnosť dosky	Počet dosiek na palete	Celková približná hmotnosť dosiek na paletu
mm	€/m ²	€/m ²	kg/m ²	kg/ks	ks	kg
16	18,15	20,12	22,7	17,8	50	895
18	19,00	21,06	25,6	20,0	45	906
20	21,25	24,44	28,4	22,2	40	895
22	24,36	26,87	31,5	24,6	35	868
24	25,82	28,56	34,3	26,8	35	946
26	27,69	30,56	36,9	28,8	30	865
28	29,77	32,87	39,8	31,1	30	932

Uvedené ceny sú bez DPH

výdajné sklady: Nitrianske Pravno, Stupava

www.cetris.sk

CETRIS® PD - cementotrieskové dosky sa používajú ako podlahové dosky pre svoju kombinovanú ochranu proti ohňu (trieda reakcie na oheň **A2**), vlhkosti a zvuku, a to ako pri sanácii starých podláh, tak pri vytváraní nových podláh.

CETRIS® PDB - cementotrieskové dosky sa používajú ako podlahové dosky s brúseným povrchom (hrúbková tolerancia $\pm 0,3$ mm) pre svoju kombinovanú ochranu proti ohňu (trieda reakcie na oheň **A2**), vlhkosti a zvuku, a to ako pri sanácii starých podláh, tak pri vytváraní nových podláh.

Štandardný rozmer dosiek **CETRIS® PD a PDB** je možné upraviť. Po obvode sú podlahové dosky opatrené perom a drážkou. Technické údaje viď publikácia **Podklady pre projektovanie a realizáciu CETRIS**.

Dosky **CETRIS® PD a PDB** sú štandardne dodávané na nevratných drevených podložkách a sú zabalené do ochrannej PE fólie.

Na cementotrieskové dosky CETRIS® je vydaný ES certifikát zhody č. 1020-CPD-070030188.

Podlahová doska štandardného rozmeru (625 x 1250 mm) vrátane pera (skladobný rozmer 617 x 1242 mm) :



Technické poradenstvo, ponuky : p. Fantuzzi, tel.: +421 903 751 590, e-mail: fantuzzi@bauintegra.sk

Fakturačná adresa: Bauintegra s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Prevádzka: Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno, tel.: 046/544 77 63

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava č.ú. SK04 0200 0000 0037 0409 1151 IČO: 50 424 165, IČ DPH: SK 2120319619, DIČ: 2120319619